

M2

Anker
Goujon



MADE IN



"TOP QUALITY" PRODUCT



Film



Ongescheurd beton
Béton non fissuré



GreenTec® corrosion protection



GreenTec® is een speciaal legeringssysteem gebaseerd op een basis van zink en nikkel welke een harde, slijtvaste laag voorziet met een zeer hoge corrosieweerstand, zelfs bij een kleine laagdikte. Het GreenTec® legeringssysteem met zijn uitstekende metaal distributie en constante legeringslaag kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, gezien de juiste nazorg.

GreenTec® est un système d'alliage spécial reposant sur une base en zinc et en nickel offrant une couche solide résistante à l'usure et présentant une grande résistance à la corrosion même en présence d'une faible épaisseur de couche. Le système stratifié GreenTec® doté d'une excellente répartition du métal et d'une composition d'alliage constante dispose d'une large gamme de modes d'utilisation une fois le bon post-traitement effectué.

Toepassingen : staalconstructies, profielen, machines, hoge rekken, kabelgoten
Applications : constructions métalliques, profils, machines, rayonnages hauts, tracés de câbles

Technische gegevens / Données techniques

1 kN (last/charge) = 100 kg



	beton/béton C20/25 spanning/tension	beton/béton C20/25 doorsnede/coupe	buigmoment moment de flexion	min. ankerafstand min. distance ancre	min. hoekafstand min. distance du bord	min. dikte min. épaisseur
M6	3.6 kN	2.1 kN	5.7 Nm	40/70 mm	40/80 mm	100 mm
M8	5.7 kN	6.1 kN	14.9 Nm	45/45 mm	45/45 mm	100 mm
M10	7.6 kN	10.1 kN	31.9 Nm	50/50 mm	50/50 mm	120 mm
M12	9.5 kN	13.7 kN	52.3 Nm	75/80 mm	75/80 mm	140 mm
M16	11.9 kN	15.7 kN	118.6 Nm	100/190 mm	130/190 mm	160 mm
M20	19.8 kN	24.3 kN	231.5 Nm	200/400 mm	300/350 mm	200 mm

code			Ø			# / doos # / boîte				€
			mm plug/boor cheville/mèche	mm anker ancrage	mm boring perçage	mm bruikbare usuelle	mm eff. bevestiging ancrage eff.			
Prij per doos • Prix par boîte										
MG 3200605		7610634096855	6	50	50	5	30	100	1,180 kg	9 1 28,89
MG 3200606		7610634097074	6	65	60	10	40	100	1,000 kg	9 1 29,83
MG 3200608		7610634097296	6	80	60	25	40	100	1,700 kg	9 1 29,94
MG 3200805		7610634093847	8	50	45	5	27	100	2,180 kg	9 1 28,94
MG 3200806		7610634097951	8	60	50	10	30	100	2,480 kg	9 1 29,39
MG 3200808		7610634098392	8	80	65	10	50	100	3,170 kg	3 1 31,58
MG 3200885		7610634114924	8	85	65	15	50	100	3,170 kg	3 1 32,17
MG 3200809		7610634098835	8	95	65	25	50	100	3,650 kg	3 1 33,27
MG 3200811		7610634099054	8	115	65	45	50	100	4,270 kg	3 1 36,15
MG 3200816		7610634099276	8	165	65	95	50	50	2,930 kg	3 1 23,05
MG 3201006		7610634099719	10	60	55	5	33	100	4,410 kg	3 1 39,14
MG 3201007		7610634099931	10	70	60	10	35	100	4,960 kg	3 1 40,25
MG 3201009		7610634095988	10	95	80	15	58	100	6,160 kg	3 1 44,05
MG 3201011		7610634096428	10	110	80	30	58	50	3,460 kg	3 1 24,52
MG 3201012		7610634096640	10	125	80	45	58	50	3,830 kg	3 1 25,83
MG 3201014		7610634096862	10	140	80	60	58	50	4,190 kg	3 1 27,48
MG 3201016		7610634097081	10	160	80	80	58	50	4,670 kg	3 1 29,86
MG 3201018		7610634097524	10	180	80	100	58	25	2,670 kg	3 1 16,46
MG 3201208		7610634097968	12	80	70	5	49	50	3,990 kg	3 1 29,16
MG 3201211		7610634098187	12	110	90	15	68	50	5,080 kg	3 1 32,57
MG 3201212		7610634098408	12	125	90	30	68	50	5,600 kg	3 1 34,73
MG 3201214		7610634098620	12	145	90	50	68	25	6,320 kg	3 1 18,78
MG 3201216		7610634098842	12	165	90	70	68	50	6,990 kg	3 1 41,37
MG 3201218		7610634099061	12	185	90	90	68	50	7,700 kg	3 1 44,89
MG 3201609		7610634099504	16	90	80	5	50	25	4,010 kg	3 1 27,44
MG 3201611		7610634099726	16	115	100	10	70	25	4,790 kg	3 1 29,88
MG 3201613		7610634099948	16	130	110	15	80	25	5,290 kg	3 1 31,54
MG 3201614		7610634095773	16	145	110	30	80	25	5,780 kg	3 1 33,78
MG 3201616		7610634095995	16	160	110	45	80	25	6,280 kg	3 1 35,86
MG 3201618		7610634096213	16	180	110	65	80	25	6,890 kg	3 1 44,18
MG 1452013		7610634085668	20	130	110	10	76	20	5,600 kg	3 1 53,56
MG 1452016		7610634073146	20	160	130	30	100	20	8,415 kg	3 1 59,80